

Balancelle automatique



La balancelle est à intégrer dans un groupe automatique comportant peseuse volumétrique et façonneuse pour moyennes et grosses productions (de 300 à 2000 quintaux/mois)

La gamme

Nous vous proposons un modèle : la LTA avec gestion par automate dont la capacité est variable suivant les besoins

Caractéristiques

- Balancelle automatique incluant en standard : bouleuse, séchage, gouttières gros pains, chargeur répartiteur
- La gestion par automate permet :
 - D'avoir une dépose alternée évitant ainsi le collage**
 - D'inverser le sens du tapis de liaison de la balancelle pour sortir hors façonneuse**
 - D'éteindre automatiquement, en différé le séchage des balancelles
 - D'avoir un programme journalier indiquant plus précisément le programme de maintenance de la balancelle et de la façonneuse
- Système de répartition avec dépose verticale des pâtons
- Chargement déchargement automatique

- Habillage tôle peinte Epoxy alimentaire
- Toile en feutre traité
- Chaîne mécanique haute résistance
- Balancelles à goulottes rigides
- Entraînement principal par pignons acier et arbre de commande démontable couplé à un motoréducteur frein
- Pignon nylon injecté monté sur roulement à billes
- Coffret électrique IP55

Ergonomie / Entretien

- Carter frontal transparent permettant de visualiser le contenu des balancelles
- Système de séchage des balancelles
- Tapis de sortie avec goulotte de recentrage des pâtons, sortie droite ou gauche
- Recherche automatique de la première balancelle chargée
- Elles permettent également de détendre les pâtons avant le façonnage si on ne les arrête pas (elles mettent 13 minutes pour faire un cycle complet)
- Accès aisé aux balancelles par panneau coulissant sécurisé
- **Fonctionnement silencieux**

Référence	LTA avec gestion par automate
Chargement	Automatique
Déchargement	Automatique
Capacité de production	Variable suivant utilisation
Nombre de balancelles totales	62
Nombre de balancelles utiles	52
Longueur des balancelles	1600
Farineur à brosse	Electrique
Bouleuse	Oui, longueur 1250mm
Lampe germicide	1
PUISSANCE / TENSION	
Puissance (en kW)	5
Tension	380V TRI+N+T
DIMENSIONS	
Largeur (en mm)	1880
Hauteur (en mm)	2700
Profondeur (en mm)	2140
Poids (en kg)	1000

Illustrations et descriptions non contractuelles- LAMBERT MECANIQUE SAS se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

