

Matériels de liaison

Pour éviter des tâches pénibles et répétitives et gagner en confort, nous vous proposons du matériel de liaison qui sera le véritable relais entre vos différentes machines.

Chariot évacuateur RE :

Matériel de liaison situé en sortie de façonneuse FL86TI



Caractéristiques

- Châssis en acier mécano-soudé
- Tapis de liaison clipper inox, motorisé rétractable
- Tapis en feutre assurant une longévité accrue. Feutre laine tissé foulé sans fin
- Motorisation et commandes indépendantes
- Bac de récupération de farine à l'avant
- Equipé de 4 roulettes dont 2 à blocage

Ergonomie / Entretien

- Changement simple des tapis
- Tapis rétractable
- Arrêt d'urgence en façade
- **Système de tension des tapis très accessible**

Puissance (en kW)	0,12
Alimentation	400V TRI + T +N
Dimensions chariot fermé (en mm)	1.970 x H900 x L1250
Dimensions chariot ouvert (en mm)	1.970 x H900 x L1700
Poids (en kg)	85

Tapis de liaison TL :

Tapis installé sur la balancelle, entre le tapis extracteur des pâtons de la balancelle et le tapis d'introduction de la façonneuse



Caractéristiques

- Tapis de liaison clipper inox
- Motorisation et commandes indépendantes
- Equipé d'un retourneur, permettant au pâton d'entrer dans le bon sens dans la façonneuse
- Châssis en acier mécano-soudé
- Tapis en feutre assurant une longévité accrue. Feutre laine tissé foulé sans fin
- Existe en 2 longueurs : 750 ou 1500 mm

Ergonomie / Entretien

- Changement simple des tapis
- Tapis rétractable
- Arrêt d'urgence en façade
- **Système de tension des tapis très accessible**

Options

Marche Avant/Arrière, uniquement sur TL150

Puissance (en kW)	0,09
Alimentation	400V TRI + T +N
Dimensions TL75 (en mm)	l.336 x H50 x L750
Dimensions TL150 (en mm)	l.336 x H50 x L1500
Poids (en kg)	20

Tapis évacuateur sur chariot F M :

Matériel de liaison situé en sortie de façonneuse verticale FL86TI et façonneuse horizontale FLP700G



Caractéristiques

- Tapis de liaison clipper inox, motorisé fixe
- Motorisation et commandes indépendantes
- Bac de récupération de farine à l'avant
- Châssis en acier mécano-soudé
- Tapis en feutre assurant une longévité accrue. Feutre laine tissé foulé sans fin
- Existe en différentes longueurs : 2000, 2500 ou 3000 mm

Ergonomie / Entretien

- Changement simple des tapis
- Tapis rétractable
- Arrêt d'urgence en façade
- **Système de tension des tapis très accessible**

Puissance (en kW)	0,12
Alimentation	400V TRI + T +N
Dimensions F20M (en mm)	l.980 x H900 x L2000
Dimensions F25M(en mm)	l.980 x H900 x L2500
Dimensions F30M(en mm)	l.980 x H900 x L3000
Poids (en kg)	100

Illustrations et descriptions non contractuelles- LAMBERT MECANIQUE SAS se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

