

Pétrins à axe oblique, cuve amovible



Les pétrins à cuve amovible sur chariot permettent le transfert sur élévateur et/ou facilite le repos en masse de la pâte dans la cuve, par enchaînement de pétrissage.

La gamme

Le pétrin à axe oblique à cuve amovible est disponible en 4 versions :

- Modèle **18JAC** maxi. **18 litres de coulage / 50 kg de pâte**
- Modèle **30JAC** maxi. **30 litres de coulage / 80 kg de pâte**
- Modèle **45JAC** maxi. **45 litres de coulage / 120 kg de pâte**
- Modèle **60JAC** maxi. **60 litres de coulage / 160 kg de pâte**

Caractéristiques

- Châssis monobloc en acier peint Epoxy alimentaire
- Bras de pétrissage en fonte d'aluminium à relevage manuel
- **Cuve inox sortante à bords arrondis** freinée par frein manuel
- **2 minuterie électroniques** à double affichage digital et direct, jusqu'à 20 minutes chacune. Rappel du temps programmé. Il est possible de se servir d'une seule minuterie en continu avec arrêt en fin, et d'occulter les minuterie pour un travail continu et illimité.
- 2 vitesses sur les 2 minuterie. Passage automatique de la 1^{ère} à la 2^{ème} vitesse en mode AUTO
- Tableau de commande étanche sur châssis
- Tête relevable en standard (pivotant sur 2 paliers)
- Capot plein sécurisé en inox avec trappe

Ergonomie / Entretien

- **Capot inox basculant sécurisé** offrant un gain de place : en position ouverte, toute la cuve est dégagée puisque la grille bascule vers l'arrière.

Options

- Cuve supplémentaire

Référence	18JAC	30JAC	45JAC	60JAC
Poids de pâte (en kg)	50	80	120	160
Capacité de coulage mini/maxi (en litres)	6/18	10/30	15/45	20/60
Capacité de farine mini/maxi (en kg)	10/30	18,7/50	25/75	33/100
BRAS DE PETRISSAGE				
1ère vitesse	48 tours par minute chargé			
2ème vitesse	72 tours par minute chargé			
CUVE INOX				
Capacité (en litres)	95	170	230	330
Diamètre de la cuve (en mm)	680	800	900	1000
Frein cuve	Manuel			
MINUTERIE				
Nombre	2			
PUISSANCE / TENSION				
Puissance maximale (en 2 ^{ème} vitesse)(en kW)	2,2	5,5	5,5	5,5
Tension	TRI 400V+N+T			
DIMENSIONS				
Largeur (en mm)	1035	1260	1360	1460
Hauteur (en mm)	1030	1295	1295	1295
Profondeur (en mm)	720	930	1005	1080
Profondeur avec la poignée de cuve (en mm)	1000	1130	1155	1180
Poids (en kg)	480	500	520	540

Illustrations et descriptions non contractuelles- LAMBERT MECANIQUE SAS se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

