

Pétrins à spirale à cuve fixe et à tête fixe



Les pétrins à spirale à cuve fixe et à tête fixe sont destinés aux boulangers et pâtisseries. Ils permettent un pétrissage plus rapide pour toutes les quantités de pâte.

La gamme

Nous proposons 5 modèles de pétrins à spirale à cuve et à tête fixes :

SPI 60CF, SPI 80CF, SPI 100CF, SPI 130CF et SPI 160CF ayant une capacité de pâte respective de 60, 80, 100, 130 et 160 kg

Caractéristiques

- Châssis monobloc acier peint Epoxy alimentaire
 - **Cuve spirale, barre centrale, capot en inox avec regard**
 - L'entraînement de la cuve et le profil de fond vous permettent de confectionner les pâtes très diverses en faibles quantités par opération
 - Racleurs de cuve permettant de maintenir la pâte dans la zone d'action de l'outil
 - Minuterie(s) mécanique(s) permettant de programmer les durées de frasage et pétrissage.
- Coupure automatique en fin de cycle

Ergonomie / Entretien

Pour rendre plus agréable l'utilisation du pétrin à spirale, nous avons pris soin d'étudier certains points :

- La réduction du bruit grâce à un système silencieux sur coussinets
- L'extraction de la pâte facilitée par une vitesse inversée pour le dégagement de la pâte sur le bras

Options

- Voltage spécial

Référence	SPI 60CF	SPI 80CF	SPI 100CF	SPI 130CF	SPI 160CF
Poids de pâte par cuve (en kg)	60	80	100	130	160
Capacité de farine maxi (en kg)	37	50	62	81	100
Capacité de coulage maxi (en litres)	23	30	38	49	60
Taille de la cuve (en cm)	60x36	70x37	70x41	80x43	90x43
Diamètre de la spirale (en cm)	30	35	35	40	45
Capacité en kg de pâte / heure	120-150	160-200	200-250	250-300	300-350
Vitesse outil 1 ^{ère} vitesse (en tours/min)	98	112	112	112	114
Vitesse outil 2 ^{ème} vitesse (en tours/min)	198	230	230	230	228
Vitesse cuve (en tours/minute)	21	16	16	16	15
Inversion sur cuve en 1 ^{ère} vitesse	Oui				
Nombre de minuteriers	2				
PUISSANCE / TENSION					
Puissance (en kW)	3,55	6	6	6	8,9
Tension	380V TRI				
DIMENSIONS					
Largeur (en mm)	630	730	730	830	830
Hauteur (en mm)	1180	1305	1305	1355	1440
Profondeur (en mm)	1312	1460	1460	1460	1560
Poids (en kg)	370	510	520	580	790
Roulettes	2 pieds à l'avant et 2 roulettes à l'arrière				

Illustrations et descriptions non contractuelles - LAMBERT MECANIQUE SAS se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

