

Pétrins à axe oblique, cuve amovible



Les pétrins à cuve amovible sur chariot permettent le transfert sur élévateur et/ou facilite le repos en masse de la pâte dans la cuve, par enchaînement de pétrissage.

La gamme

Le pétrin à axe oblique à cuve amovible est disponible en 3 versions :

- Modèle **30JAC** maxi. 30 litres de coulage / 80 kg de pâte
- Modèle **45JAC** maxi. 45 litres de coulage / 120 kg de pâte
- Modèle **60JAC** maxi. 60 litres de coulage / 160 kg de pâte

Caractéristiques

- Châssis monobloc en acier peint Epoxy alimentaire
- Bras de pétrissage en fonte d'aluminium à relevage manuel
- **Cuve inox sortante à bords arrondis** freinée par frein manuel
- **2 minuterie électronique** à double affichage digital et direct, jusqu'à 20 minutes chacune. Rappel du temps programmé. Il est possible de se servir d'une seule minuterie en continu avec arrêt en fin, et d'occulter les minuterie pour un travail continu et illimité.
- 2 vitesses sur les 2 minuterie. Passage automatique de la 1^{ère} à la 2^{ème} vitesse en mode AUTO
- Tableau de commande étanche sur châssis
- Tête relevable en standard (pivotant sur 2 paliers)
- Capot plein sécurisé en inox avec trappe

Ergonomie / Entretien

- **Capot inox basculant sécurisé** offrant un gain de place : en position ouverte, toute la cuve est dégagée puisque la grille bascule vers l'arrière.

Options

- Cuve supplémentaire

Référence	30JAC	45JAC	60JAC
Poids de pâte (en kg)	80	120	160
Capacité de coulage mini/maxi (en litres)	10/30	15/45	20/60
Capacité de farine mini/maxi (en kg)	18,7/50	25/75	33/100
BRAS DE PETRISSAGE			
1ère vitesse	48 tours par minute chargé		
2ème vitesse	72 tours par minute chargé		
CUVE INOX			
Capacité (en litres)	170	230	330
Diamètre de la cuve (en mm)	800	900	1000
Frein cuve	Manuel		
PUISSANCE / TENSION			
Puissance maximale (en 2 ^{ème} vitesse) (en kW)	5,5		
Tension	TRI 400V+N+T		
DIMENSIONS			
Largeur (en mm)	1260	1360	1460
Hauteur (en mm)	1295		
Profondeur (en mm)	1130	1155	1180
Profondeur capot ouvert (en mm)	1270	1295	1320
Poids (en kg)	500	520	540

Illustrations et descriptions non contractuelles- LAMBERT MECANIQUE SAS se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

